



い〜水H₂[®] 冷水/温水

「い〜水H₂」は、一般の水道水やガロンボトルの水から水素豊富に含む水を生成する画期的なサーバーです。本サーバーを純水にまでろ過した上で、溶存水素濃度の高い中性の水素を作ることができるので、くせやカルキ臭のない水をお楽しみいただけます。

まるごと飲むH₂[®] 冷水/温水

「まるごと飲むH₂」は、水道直結式の水素水サーバーです。排水設備のないところにはサブタンク（オプション）を使用することで設置が可能です。

| い〜水H ₂ (旧ボトルド飲む水H ₂) (HWP-100WSG) | |
|---|--------------------|
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 定格消費電力：750W |
| 本体寸法 | W310xD515xH1,136mm |
| 重量 | 41kg |
| 冷水タンク | 2.0L |
| 温水タンク | 2.0L |
| 貯水タンク | 6.0L |
| 冷水温度 | 約10℃ |
| 温水温度 | 約80～90℃ |
| 冷媒 | R-134a |
| 溶存水素濃度 | 0.5～0.75ppm |
| ORP | -400mV～-600mV |
| 温水ヒーター | シースヒーター 500W |
| 給水方法 | 水道給水/ガロンボトル給水 |

| まるごと飲むH ₂ (HWP-100WSS) | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 定格消費電力：750W |
| 本体寸法 | W310xD436xH1,136mm |
| 重量 | 33kg |
| 冷水タンク | 2.0L |
| 温水タンク | 2.0L |
| 貯水タンク | 6.0L |
| 冷水温度 | 約10℃ |
| 温水温度 | 約80～90℃ |
| 冷媒 | R-134a |
| 溶存水素濃度 | 0.5～0.75ppm |
| ORP | -400mV～-600mV |
| 温水ヒーター | シースヒーター 500W |
| 給水方法 | 水道給水/ サブタンク（オプション） |
| サブタンク(オプション) | |
| 本体寸法 | W180xD290xH650mm |
| 重量 | 4kg |
| タンク容量 | 20L |

※本体にはガロンボトルは含まれておりません。

※上記数値は気温・水質・原水圧などの使用環境により変化することがあります。デザイン・仕様は性能向上のために予告なく変更することがあります。

※水素濃度及びORPは水素水生成時の数値です。内蔵タンクにおける貯水時間及び給水後、時間の経過によって水素濃度は低下します。ORPは上昇します。

※別途ご購入して頂くガロンボトルのお水は、弊社の製品ではありません。ガロンボトル内のお水そのものの安全性については、そのお水のメーカー等にお問い合わせください。